

機種	CSD-690FHR	
	車外撮影用カメラ	車内撮影用カメラ
撮像素子	200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー	130万画素 CMOSセンサー
フレームレート	30fps	
視野角	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平108° 垂直63° 対角134°
F値	2	2.4
最低被写体照度	3LUX	5LUX(赤外線LED消灯時)
録画画素数	200万画素 (Full HD) /100万画素 (HD) /35万画素 (D1)	100万画素 (HD) /35万画素 (D1)
録画画質	Full HD	高画質 (12Mbps) /標準 (10Mbps) /低画質(8Mbps)
	HD	高画質 (7Mbps) /標準 (5Mbps) /低画質 (3Mbps)
	D1	高画質 (2Mbps) /標準 (1.5Mbps) /低画質 (1Mbps)
録画画角	Full HD	水平115.8°/垂直60.2°/対角141.8°
	D1	水平97.7°/垂直60.2°/対角122.x4°
録画圧縮	録画AVI (H.264) 、静止画JPG	
録画トリガ	常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画	
GPS	オプション (GDO-13またはGDO-14)	
3Gセンサー	あり (衝撃感度 10段階)	
対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB-32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨) 、 64GB (クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス : UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)	
記録データ	日時、加速度、走行速度*、位置情報*、映像ファイル *オプションのGPSユニット (GDO-13/GDO-14) 接続時のみ	
音声録音	有り (オン、オフ設定可)	
外部映像出力	有り (GDO-09が必要)	
インターネット地図連動	有り *オプションのGPSユニット (GDO-13/GDO-14) 接続時のみ	
電源電圧	DC12V/24V	
動作温度範囲	-10℃~+60℃	
サイズ	本体 : 97 (W) ×26.3 (D) ×51 (H) mm (突起部含まず) *マウントベース取り付け時 82 (H) mm	
本体重量	本体:80g	
VCCI	クラスB	
保証期間	3年	